AEDバッテリ取り付け・交換手順書

対象機種

ハートスタートHS1シリーズ


対象バッテリ

ロングライフバッテリ(M5070A)

必要なもの

①AED本体








本体

②新しいバッテリ



ロングライフバッテリ

① 新しいバッテリの準備



本体へ装着する分の 新しいバッテリを袋から 取り出します。

② 古いバッテリの取り出し



機器裏面にバッテリが装着されています。 バッテリ上部の爪の部分を、手前に引っ張って取り外してください。

③ 新しいバッテリの挿入



新品バッテリを装着してください。

バッテリを取り外して5秒経過してから、新品バッテリを装着してください。 バッテリ装着時は、カチッと音がするまで押し込んでください。

●バッテリの廃棄について

廃廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。 (各自治体の電池処分方法に準じて廃棄してください)

④ バッテリ装着後のセルフテスト



バッテリを装填すると、自動的にセルフテストを開始します。 セルフテストが開始すると、緑のランプが点滅します。

※緊急の場合ではない限り、電源ボタンは押さないでください。



オレンジのショック ボタンを押す。



セルフテストが終了すると、AEDからテスト結果の音声レポートが流れます。その後、緑のランプが点滅すれば完了となります。

⑤ 消耗品期限管理タグの更新



⑥ 収納BOXに設置



消耗品期限管理タグが収納BOXの 外から見えるように設置してください。

●日常点検

毎日のインジケーターの確認をお願い致します。 弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。

https://www.fukuda.co.ip/aed/daily_check/daily_check.html

